

UFI: KPC0-S0DU-G00M-MPY2

Akysol

ИНДУСТРИАЛЕН ПОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ ЗА ПОДМИВАЩИ МАШИНИ



- Енергично премахва промишлените замърсявания от масла и мазнини.
- Образува малко пяна.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Концентриран индустриален препарат. Бързо и интензивно действие. Премахва упорити петна от минерални масла, отработени газове и сажди. Ефективен за премахване на следи от гума, остатъци от транспортни средства върху индустриални подове.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Използвайте върху всички индустриални подове като бетон, теракота, каменинови подове, епоксидна смола, глинени тухли.

УКАЗАНИЯ:

Разредете продукта във вода според степента на замърсяване, следвайки инструкциите. Проверете с концентрацията на продукта устойчивостта на повърхността към алкали на незабележимо място. За обикновено почистване: нанесете разтвора върху повърхностите, които ще се третират, с mop или пералня със сушилня. Не изисква изплакване. За интензивно почистване с еднодискова машина и прахосмукачка за мокро почистване: разнесете разтвора върху пода, оставете го да действа за кратко, разтъркайте с подложка, след което изплакнете и почистете с прахосмукачка.

РАЗХОД/м²:

Избърсване / механично мокро почистване: 1 - 2 мл / м² • Интензивно почистване: 2 - 5 мл / м²

СЪСТАВКИ (съгласно 648/2004/ЕО):

Фосфонати, анионни повърхностноактивни вещества, нейонни повърхностноактивни вещества, EDTA (етилендиаминтетраоцетна киселина), сапун <5%. Оцветители.

Сигнална дума: ОПАСНОСТ

H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и увреждане на очите. P260 Не вдишвайте прах/дим/газ/мъгла/изпарения/аерозол. P264 Измийте обилно след употреба. P280 Носете предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице. P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар. P303+P361+P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете всички замърсени дрехи. Изплакнете кожата с вода (или душ).

P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНЕ В ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и е лесно да се направи. Продължете с промиването. Съдържа: Натриев хидроксид, Калиев хидроксид, Етаноламин / 2-Аминоетанол, Тетранатриев етилендиаминтетраацетат.

	100 - 200 мл		10 л	
	200 - 300 мл		10 л	
	300 - 400 мл		10 л	

АРТИКУЛИ / ОПАКОВКА

 5 кг  131405  8002461520648  2 x 5 кг  8002461527395  80 КУТИЯ

СЕРТИФИКАТИ НА ФИРМАТА



Винаги сме следвали пътя на високи постижения и сме обръщали изключително внимание на околната среда и хората, като сме напълно осъзнали, че можем да допринесем не само за продуктите иновации, но и за устойчивото развитие.



SA 8000 Международен стандарт, който гарантира, че Компанията действа по социално отговорен начин, т.е. че се ангажира да спазва правилата за трудова етика и открито отхвърля всички условия на труд, характеризиращи се с нечовечност, експлоатация, несправедливо възмездие и нездравословна работна среда.

UNI EN ISO 9001:2015

CERTIQUALITY È MEMBRO DELLA FEDERAZIONE CISO

ISO 9001 Международният стандарт за системи за управление на качеството (СУК), публикуван от ISO (Международна организация по стандартизация). Стандартът е актуализиран за последно през 2015 г. и се нарича ISO 9001:2015.



Организация по ISO 14067 със систематичен подход CFP, сертифицирана от Bureau Veritas Italia Spa в съответствие с ISO 14067:2018.

АРТИКУЛИ / ОПАКОВКА

5 кг 131405 8002461520648 2 x 5 кг 8002461527395 80 КУТИЯ